



**Faresin ha portato a Intermat il nuovo fisso da 5 t di portata massima e altezza massima alle forche di 9,5 metri.**

## ► Faresin

### Sollevatore telescopico

Faresin		10.50
Portata max	ton	5
Altezza max	m	9,5
Portata max alt.	ton	3,5
Max sbraccio	m	n.d.
Portata max sbrac.	ton	1,5
Peso (forche)	ton	8,5
Stab.-sfilì	N°	0 - 1
Potenza	kW	75
Motore (Marca)		Deutz
	mod.	TCD2012-4M
Cilindrata	l	4,04
Cilindri	N°	4
Alesaggio x corsa	mm	101 x 126
Regime di taratura	rpm	2.300
Velocità del pistone	m/s	9,66
Valvole per cilindro	N°	2
Distribuzione		conv.
Iniezione		conv.
Fasi d'iniezione	N°	1
EGR - Ricircolo gas di scarico	no	
Trattamento gas di scarico	no	
Alimentazione aria		turbo
Pompe		fix
Portata	l/min	110
Regolazione pompa		no
Distributore a cassette	conv.	
Pressione	Mpa	25
Trasmissione		Hydrostatic
Marce	N°	2
Velocità traslazione	km/h	40
Tiro alle ruote	daN	7259
Freni		4 oil disc
Pneumatici		18x22.5
Passo	m	2,9
Carreg./L. pneu.	m	1,83/2,33
Raggio sterzo pneu.	m	4
Forza di strappo	daN	n.d.
L. (alla piastra)	m	5,9
Altezza trasporto	m	2,58
Batteria	Ah	n.d.
Alternatore	A	n.d.
Serbatoio gasolio	l	120
Sistema/Serbatoio idraulico	l	n.d./100